

Statische Mengers

Product

Spuitmond waarbinnen 2 component producten onmiddellijk, gelijkmatig en continu vermengd worden.

Volumes

5 st/pc



Eigenschappen

- Eenvoudig te gebruiken
- Snelle en intensieve menging
- Gelijkmatige menging
- Continue menging

Toepassingsgebied

Rectavit Statische Menger kan gebruikt worden op 2-component producten in kokers zoals Rectavit ChimFix en ChimFix ETA

Verwerking

De dop verwijderen, de koker in een kitpistool plaatsen, de Rectavit Statische Menger op de koker draaien, 5 à 10cm product uitspuiten en controleren op een homogene kleur.

Opmerkingen

Na gebruik van de Rectavit Statische Menger, deze onmiddellijk weggooien. Deze is meestal niet meermaals herbruikbaar.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

